

TADIRAN SWIFT PLUS



דגמי 28-42

דגמי 10-21

פיקוד דיגיטלי ◀ דירוג אנרגטי A לחיסכון מירבי בחשמל (דגמי 28-10 + 35) ◀ יבוש אוטומטי ◀ פונקציית Feel | לנוחות מקסימלית ◀ בדגמי 42 יחידה חיצונית 79 ס"מ גובה בלבד! ◀ ככל בין יחידות מובנה

TADIRAN SWIFT PLUS 42/3N	TADIRAN SWIFT PLUS 42N	TADIRAN SWIFT PLUS 35/3	TADIRAN SWIFT PLUS 35A	TADIRAN SWIFT PLUS 32	TADIRAN SWIFT PLUS 28A	TADIRAN SWIFT PLUS 21A	TADIRAN SWIFT PLUS 18A	TADIRAN SWIFT PLUS 14A	TADIRAN SWIFT PLUS 10A	יחידות	נתונים טכניים		
31,730	33,500	27,800	28,630	27,000	23,780	18,760	14,230	11,500	10,200	BTU/H	תפוקה		
9,300	9,820	8,200	8,390	7,920	6,970	5,500	4,170	3,370	3,000	W			
33,640	35,140	30,500	28,660	27,000	24,300	19,100	13,820	12,000	10,030	BTU/H	חיסום		
9,860	10,300	8,380	8,400	7,920	7,120	5,600	4,060	3,400	2,940	W			
2,650	2,740	2,300	2,151	2,150	1,830	1,440	1,060	890	790	W	קירור	הספק נצרך	
2,850	2,860	2,510	2,127	2,130	1,870	1,510	1,050	880	840	W	חימום		
3.50	3.58	3.55	3.9	3.58	3.8	3.8	3.95	3.78	3.82	COP	קירור	מקדם יעילות	
3.46	3.60	3.55	3.95	3.50	3.8	3.7	3.86	3.86	3.53	COP	חימום		
G	E	F	A	E	A	A	A	A	A	A-G	דירוג אנרגטי		
3 X 5.2	12.5	3 X 6.12	9.75	9.8	8.4	6.5	4.8	3.98	3.7	A	קירור	זרם עבודה	
3 X 5.9	13.1	3 X 6.38	9.75	9.4	8.5	6.8	4.7	3.94	3.8	A	חימום		
400/50/3	230/50/1	400/50/3	230/50/1							Volt/Hz/Ph		מתח זינה	
3x10C	20C	3x10C	20A	20C	16A	16C	16C	10C	10C	A	נתיך (פיזוז)		
4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 2.5			3 x 1.5 + 2 x 0.75			mm2		כבל בין יח'		
יחידה פנימית													
1,350x326x253		1,350x326x253		1,178x326x253		1,007x315x219		940x298x200		845x275x180		mm	מידות (עומק x גובה x אורך)
900		900		820		650		500		380 350		cfm	ספיקת אוויר - גבוה
יחידה חיצונית													
1,008 X 790 X 427			1,008 X 790 X 427			963 X 700 X 396		842 X 596 X 320		842 X 596 X 320		mm	מידות (עומק x גובה x אורך)



[*] אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן
 [**] מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל בריזים

