



ציפוי הידרופילי



תומך גלאי נפח
[אופציונאלי]

TADIRAN TOSOT



דגם 28



דגמי 21-10

דירוג אנרגטי A לחיסכון מירבי בחשמל ◀ אחריות ושירות תדיראן

TADIRAN TOSOT 28	TADIRAN TOSOT 21	TADIRAN TOSOT 18	TADIRAN TOSOT 14	TADIRAN TOSOT 10	יחידות	נתונים טכניים	
23,780	18,760	14,230	11,500	10,200	BTU/H	קירור	תפוקה
6,970	5,500	4,170	3,370	3,000	W		
24,300	19,100	13,820	12,000	10,030	BTU/H	חימום	
7,120	5,600	4,050	3,517	2,940	W		
1,840	1,440	1,010	1,030	790	W	קירור	הספק נצרך
1,870	1,510	1,050	1,010	840	W	חימום	
3.8	3.8	4.1	3.80	3.82	COP	קירור	מקדם יעילות
3.8	3.7	3.85	3.80	3.53	COP	חימום	
A	A	A	A	A	A-G	דירוג אנרגטי	
8.4	6.5	5.5	4.7	3.5	A	קירור	זרם עבודה
8.5	6.8	5.8	4.6	3.5	A	חימום	
230/50/1					Volt/Hz/Ph	מתח זינה	
16C		16C	10C	10C	A	נתיך (פיזוז)	
1/4"-5/8"	1/4" - 1/2"			1/4"-3/8"	inch	קוטר צנרת בין יחידות	
4 × 2.5	3 × 1.5 + 2 × 0.75				mm2	כבל בין יח'	
יחידה פנימית							
1,178×326×253	1,007×315×219	940×298×200	845×275×180		mm	מידות (עומק x גובה x אורך)	
820	650	500	380	350	cfm	ספיקת אוויר - גבוה	
יחידה חיצונית							
1,008 X 790 X 427	963 X 700 X 396	842 X 596 X 320	842 X 596 X 320		mm	מידות (עומק x גובה x אורך)	

[*] אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן
[**] מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים

