

TADIRAN ALPHA EXPERT INVERTER



Wi-Fi מובנה | 7 מהירויות מפוח לפעולה שקטה במיוחד | דירוג אנרגטי A לחיסכון מירבי בחשמל | פיזור אוויר תלת מימדי | מגע יבש | כבל בין יחידות מובנה

TADIRAN ALPHA EXPERT INVERTER 370	TADIRAN ALPHA EXPERT INVERTER 340	TADIRAN ALPHA EXPERT INVERTER 240	TADIRAN ALPHA EXPERT INVERTER 180	TADIRAN ALPHA EXPERT INVERTER 140	יחידות	נתונים טכניים	
28,350	23,130	17,030	11,460	8,400	BTU/H	קירור נומינל	תפוקה
11,400-33,200	9,250-27,750	6,800-20,440	4,580-13,750	3,360-10,080	BTU/H	תפוקת קירור [min-max]	
3,340-9,730	2,710-8,130	1,990-5,990	1,340-4,030	980-2,950	W		
29,370	24,900	17,800	13,300	9,420	BTU/H	חימום נומינל	תפוקה
12,080-35,800	9,960-29,880	7,120-21,360	5,320-15,960	3,770-11,300	BTU/H	תפוקת חימום [min-max]	
3,540-10,490	2,920-8,760	2,090-6,260	1,560-4,680	1,100-3,310	W		
2,250	1,780	1,310	880	640	W	קירור נומינל	הספק נצרך
980-3,400	720-2,160	678-2,200	360-1,070	260-780	W	קירור min-max	
2,350	1,910	1,210	1050	690	W	חימום נומינל	
691-3,570	760-2,280	595-2,340	440-1,320	270-820	W	חימום min-max	מקדם יעילות
3.78	3.80	3.80	3.80	3.83	COP	קירור	
3.75	3.81	4.30	3.70	4.00	COP	חימום	
A	A	A	A	A	A-G	דירוג אנרגטי	
9.6	8.5	6.7	3.8	2.8	A	קירור נומינל	זרם עבודה
6.5-14.6	4.5-11.9	5.7-9.4	0.7-5.3	0.6-3.9	A	קירור min-max	
10.0	9.1	6.3	4.5	3.0	A	חימום נומינל	
6.5-15.4	4.5-12.7	3.5-8.8	1.3-6.3	0.53-4.2	A	חימום min-max	
230/50/1					Volt/Hz/Ph	מתח זינה	
20C	16C	16C	10C	10C	A	נתיך (פיזז)	
-16 ÷ 43					C	תחום עבודה בקירור	
-7 ÷ 22					C	תחום עבודה בחימום	
1/4"-5/8"		1/4"-1/2"		1/4"-3/8"		קוטר צנרת בין יחידות	
4 x 2.5			4 x 1.5		mm2		כבל בין יח'
יחידה פנימית							
1,078 X 325 X 246		1,078 X 325 X 246		845 X 289 X 209	790 X 275 X 200	mm	מידות (עומק x גובה x אורך)
850	800	700	400	350	cfm	ספיקת אוויר - גבוה	
יחידה חיצונית							
1,000 X 790 X 430	965 X 700 X 396	899 X 596 X 378	782 X 540 X 320		mm	מידות (עומק x גובה x אורך)	

BMS



[*] אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזון
 [**] מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים