



בבקרה כפולה הפעלה



I FEEL



AUTO RESTART



תומך בקונקט



TIMER x 4



TAC 910 (אופציונאלי)



פונקציית שבת



SLEEP



ציפוי הידרופילי (יחידה פנימית בלבד)



AUTO



תומך גלאי נפח (אופציונאלי)

# TADIRAN WAVE P



פיקוד קירי

פתרון לפרוזדורים צרים ◀ יחידת פנים נמוכה במיוחד (30 ס"מ) עם מרכזיה מובנית ומתאמים לחיבור שרשורי (בין 4-6) ◀ אפשרות חיבור מערכת בקרת חדרים TAC910 ◀ תומך **CONNECT** ◀ חיבור לבית חכם Modbus מובנה ◀ יחידה חיצונית קומפקטית במיוחד בדגמי 35P/40P ◀ שלט יידותי בעברית

TADIRAN WAVE 60/3P	TADIRAN WAVE 50/3P	TADIRAN WAVE 40/3P	TADIRAN WAVE 40P	TADIRAN WAVE 35/3P	TADIRAN WAVE 35P	דגם	נתונים טכניים	
48000	45,000	35,000	34,500	26,500	26,500	BTU/H	תפוקת קירור	
14060	13190	10250	10100	7770	7770	W		
47400	48,500	36,000	34,500	26,500	26,500	BTU/H	תפוקת חימום	
13850	14220	10550	10100	7770	7770	W		
4080	3680	3100	3060	2350	2350	W	קירור	הספק נצרך
4190	3840	2770	2720	2120	2120	W	חימום	
3.44	3.58	3.3	3.3	3.3	3.3	COP	קירור	מקדם יעילות
3.3	3.7	3.8	3.7	3.4	3.65	COP	חימום	
D	A	F	F	F	F	A-G	דירוג אנרגטי	
6.2/6.2/9.1	5.0/5.0/7.2	4.5/4.5/6.0	13.2	3.5/3.5/4.3	11	A	קירור	זרם עבודה
6.4/6.4/9.3	5.0/5.0/7.5	4.0/4.0/5.5	13.4	3.5/3.5/4.3	10.4	A	חימום	
400/50/3	400/50/3	400/50/3	230/50/1	400/50/3	230/50/1	Volt/Hz/Ph	מתח זינה	
3 X 16C	3 X 16C	3 X 16C	20C	3X10C	16C	A	נתיך (פיוז)	
אלקטרוני + שלט + RT						סוג בקרה		
3/8" - 3/4"			3/8" - 5/8"			inch	קוטר צנרת בין יח'	
3 X 1.5 + 4 X 0.75						mm2	כבל בין יחידות	
<b>INDOOR UNIT - יחידה פנימית</b>								
1100 X 300 X 810						mm	מידות (עומקxגובהxרוחב)	
1400/(1300)/1000/1200		1200/(1100)/1000/950		900/700/600		cfm	ספיקת אוויר	
90		65		65		Pa	לחץ סטטי מקסימלי	
<b>OUTDOOR UNIT - יחידה חיצונית</b>								
900 X 1280 X 380			900 X 640 X 440			mm	מידות (עומקxגובהxאורך)	
1000/1200			1000/1200		2200/1400		cfm	ספיקת אוויר - נמוך/גבוה

[\*] אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן  
 [\*\*] מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל בריזים



[אופציונאלי]