

# TADIRAN SUPER WIND R



פיקוד קירי

יחידת פנים צרה במיוחד (28.5 ס"מ) עם מרכזיה מובנית ◀ אפשרות חיבור מערכת בקרת חדרים TAC911

SUPER WIND 20R		יחידות	נתונים טכניים	
18,220	BTU/H	קירור	תפוקה	
5,340	W			
18,500	BTU/H	חימום	תפוקה	
5,420	W			
1,590	W	קירור	הספק נצרך	
1,590	W			
3.36	COP	קירור	מקדם יעילות	
3.40	COP			
E	A-G	דירוג אנרגטי		
7.0	A	קירור	זרם עבודה	
7.0	A			
230/50/1	Volt/Hz/Ph	מתח זינה		
16C	A	נתיך (פיוז)		
אלקטרוני + שלט RT+		סוג בקרה		
1/4"-5/8"	inch	קוטר צנרת בין יחידות		
3 X 1.5 + 2 X 0.75	mm2	כבל בין יחידות		
<b>יחידה פנימית</b>				
850 X 285 X 750	mm	מידות (עומק x גובה x רוחב)		
660/580/500	cfm	ספיקת אוויר - נמוך/בינוני/גבוה		
65	Pa	לחץ סטטי מקסימלי		
<b>יחידה חיצונית</b>				
1,000 X 790 X 427	mm	מידות (עומק x גובה x רוחב)		
2,300/1,500	cfm	ספיקת אוויר - נמוך/גבוה		



[אופציונאלי]

(\* ) אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן  
 (\*\*\*) מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים

BMS



AUTO RESTART



פאנל שליטה מרכזית [אופציונאלי]



SELF DRY



AUTO



TIMER



ציפוי הידרופילי



טיימר שבועי 16x [אופציונאלי]



SLEEP



I FEEL



הפעלה בבקרה כפולה



TAC 911 [אופציונאלי]



תומך גלאי נפח [אופציונאלי]