

ציפוי הדרופילי
(יחידה פנימית)בית חכם
חיבור למע'תומך
בקונקט

פונקציית שבת



IFEEL



SLEEP



TIMER x4

מרחק
כפול

AUTO

COMFORT
SYSTEM
מע' בקרת
חדרים
(אופציונאלי)הפעלה
בבוקר כפולהתומך גלאי נפח
(אופציונאלי)

TADIRAN WAVE INVERTER INVERTER NEXT



מסך טאץ'

פתרון לפרוזדורים צרים ◀ מרכזיה מובנת ומתאמים לחיבור שרשרתי (4-6) ◀ דירוג אנרגטי גבוה לחיסכון מירבי בחשמל
◀ אופציית חיבור למערכת בקרת חדרים אישית חכמה Comfort System ◀ חיבור לבית חכם Modbus מובנה
◀ תומך «CONNECT» ◀ שלט ייחודי בעברית

WAVE INVERTER 50/3	WAVE INVERTER 40/3	דגם	נתונים טכניים
41250	31000	BTU/H	תפוקת קירור נומינאלית
12100	9080	W	
17600 - 52800	12800 - 38400	BTU/H	תפוקת קירור (min-max)
5150 - 15500	3750 - 11250	W	
46170	36500	BTU/H	תפוקת חימום נומינאלית
13,530	10690	W	
19,400 - 58,200	14000 - 42000	BTU/H	תפוקת חימום (min-max)
5685 - 17056	4100 - 12300	W	
3,420	2600	W	קירור
985 - 5910	935 - 4500	W	
3,930	2770	W	חימום
1140 - 5685	820 - 4100	W	
3.53	3.48	COP	קירור
3.45	3.85	COP	
B	C	A-G	חימום
4.3/4.3/6.4	3.1/3.1/5.2	A	קירור
0.7/0.7/2.8 - 7.8/7.8/9.9	0.6/0.6/2.7 - 5.8/5.8/7.9	A	
5.0/5.0/7.1	3.4/3.4/5.5	A	קירור
0.9/0.9/3 - 7.5/7.5/9.6	0.4/0.4/2.5 - 5.2/5.2/7.3	A	
400/50/3		Volt/Hz/Ph	מתח זינה
3x16C	3x10C	A	נתיך (פיוז)
אלקטרוני + שלט + תרמוסטט טאץ'			סוג בקרה
3/4"-3/8"	5/8"-3/8"	inch	קוטר צנרת בין יח'
3 X 2.5 + 2 X 0.75 (**)			כבל בין יחידות
יחידה פנימית			
1100 X 300 X 810		mm	מידות (עומק/גובה/רוחב)
1400/1250/1050	1400/1250/1050	cfm	ספיקת אוויר
90	65	Pa	לחץ סטטי מקסימלי
יחידה חיצונית			
900 X 1280 X 380		mm	מידות (עומק/גובה/אורך)
4600/3000		cfm	ספיקת אוויר - נמוך/גבוה

[*] אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן
 [**] מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים
 [*] נדרש להפריד תקשורת דו גידית מקו המתח



[אופציונאלי]