



SLEEP



AUTO RESTART

ציפוי הידרופילי
(יחידה פנימית
בלבד)

AUTO

חיבור למע'
בית חכם

IFEEL

תומך גלאי נפח
(אופציונאלי)תומך גלאי נפח
אופציונלי
(בתוספת תשלום)

TADIRAN CLASS


בקרוב!


מיועד למיזוג מוסדות וארגונים ◀ התקנה קירית ◀ הפעלה באמצעות שלט אלחוטי ◀ חיבור לבית חכם Modbus מובנה
◀ תומך «CONNECT» ◀ שלט ידידותי בעברית ◀ יציאת אוויר חזיתית

Tadiran Class 40*		Tadiran Class 35*		דגם	נתונים טכניים
33000	28000	BTU/H	תפוקת קירור		
9670	8200	W			
33000	28000	BTU/H	תפוקת חימום		
9670	8200	W			
2760	2340	W	קירור	הספק נצרך	
2760	2340	W	חימום		
3.5	3.5	COP	קירור	מקדם יעילות	
3.5	3.5	COP	חימום		
G	G	A-G	דירוג אנרגטי		
13	11	A	קירור	זרם עבודה	
13	11	A	חימום		
230/50/1		Volt/Hz/Ph	מתח זינה		
20C		A	נתיך (פיוז)		
אלקטרוני + שלט			סוג בקרה		
3/8" - 5/8"		inch	קוטר צנרת בין יח'		
3*1.5 + 4*0.75			כבל בין יחידות		
			יחידה פנימית - INDOOR UNIT		
1450 x 480 x 250		mm	מידות (עומק x גובה x רוחב)		
900/700/500		cfm	ספיקת אוויר		
			יחידה חיצונית - OUTDOOR UNIT		
900x860x400	900x640x400	mm	מידות (עומק x גובה x רוחב)		

[*] מידע כללי בלבד עפ"י נתוני יצרן, המוצר בתהליך בדיקה במכון התקנים
[*] אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן
[**] מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים