

# TADIRAN SUPER SLIM INVERTER INVERTER NEXT >>



חדש!

מסך טאץ'

ייחודי לתדיראן

יחידה נסתרת לזריקת אוויר ישירה ◀ גובה 22.5 ס"מ בלבד (בהתקנה אופקית) ◀ תלייה אופקית או אנכית ◀ עומק 47-40 ס"מ בלבד (התקנה אופקית) ◀ יחידה חיצונית קומפקטית (בדגם 26) ◀ דירוג אנרגטי גבוה חסכוני בחשמל (בדגם 26) ◀ תומך «CONNECT» ◀ שלט ייחודי בעברית



SUPER SLIM INV 35	SUPER SLIM INV 26*	דגם	נתונים טכניים
30025	22000	BTU/H	תפוקת קירור נומינאלית
12010 - 36030	8800 - 26400	BTU/H	תפוקת קירור (min-max)
3519 - 10560	2580 - 7740	W	
32000	21700	BTU/H	תפוקת חימום נומינאלית
12800 - 38400	9600 - 28800	BTU/H	תפוקת חימום (min-max)
3751 - 11255	2810 - 8440	W	
2620	1790	W	קירור נומינל
1070-3130	850 - 2500	W	קירור min-max
2840	2000	W	חימום נומינל
1060-4360	800 - 2650	W	חימום min-max
3.36	3.58	COP	קירור
3.30	3.18	COP	חימום
E	A	A-G	דירוג אנרגטי
13.8	9.6	A	קירור נומינל
5.3-20.8	3.7 - 11.1	A	קירור min-max
14.5	9.1	A	חימום נומינל
5.1-21.5	3.5 - 11.8	A	חימום min-max
230/50/1		Volt/Hz/Ph	מתח זינה
20C	16C	A	נתיך (פיוז)
אלקטרוני + שלט + תרמוסטט טאץ'			סוג בקרה
-15 ÷ 46	-15 ÷ 46	C	תחום עבודה בקירור
-15 ÷ 24	-15 ÷ 24	C	תחום עבודה בחימום
3/4"-3/8"	1/4"-5/8"	inch	קוטר צנרת בין יח'
3 X 2.5 + 2 X 0.75 (**)		mm2	כבל בין יחידות
יחידה פנימית			
1400 X 470 X 225	1200 X 400 X 225	mm	מידות (עומק x גובה x רוחב)
750	600	cfm	ספיקת אוויר - גבוה
30		Pa	לחץ סטטי מקסימלי
יחידה חיצונית			
980 X 860 X 440	900 X 640 X 440	mm	מידות (עומק x גובה x רוחב)
2300/1500		cfm	ספיקת אוויר - נמוך/גבוה

- BMS
- תומך בקונקט
- הפעלה בבקרה כפולה
- חיבור למע' בית חכם
- SLEEP
- AUTO
- TIMER x 4
- I FEEL
- פונקציית שבת
- AUTO RESTART
- מחוסר כפול
- תליה עלית ורצפית
- צפוף הידרופילי (יחידה פנימית בלבד)



[\*] אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן  
 [\*\*] נדרש להפריד קו תקשורת דו גידית מקו מתח  
 [\*\*] מידת יחידת חוץ כולל רגליות וכולל ברזים  
 [\*\*\*] מידת הגובה מתייחסת להתקנת היחידה בתלייה אנכית  
 [\*\*\*\*] מידע כללי בלבד עפ"י נתוני יצרן, המוצר בתהליך בדיקה במכון התקנים

